



Bomba Vertical Multietapa **LVR32-6**

Industrial Pesado, Edificios Grandes y Servicios Públicos

Bombas de alto rendimiento diseñadas para mover grandes volúmenes de agua a alta presión en entornos exigentes.

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP
LVR32-6	25	225 y 440 3F	59.95 / 29.98

Caudal MAX Lts/m	Altura MAX m	Caudal OPT Lts/m	Altura OPT m
800	161	533	140

Brida		
Diámetro Externo	DIN	Interno mm
185mm	DN65	74

Edificios de Gran Altura

Sistemas de presurización principal para rascacielos o complejos de apartamentos.

Servicios Públicos

Elevación de presión en tuberías principales (booster) y suministro de agua urbano a gran escala.

Procesos Industriales: Alimentación de calderas y manejo de fluidos en industrias de alimentos y bebidas.

Sistemas de Enfriamiento: Circulación de agua en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) grandes.

Sistemas Contra Incendios: Bombas principales para sistemas de alta demanda en complejos industriales o comerciales grandes.

Plantas de Tratamiento (RO/Filtración) para procesos de ósmosis inversa y ultrafiltración a gran escala.

Temperatura del Líquido -20°C ~ + 120°C, **Valor de pH del Líquido** 4 - 10, **Temperatura ambiente máx.** +40°C, Motor de alta eficiencia, devanado 100% de cobre, **Clase de protección** IP55, componentes hidráulicos de acero inoxidable.



Maneja sello mecanico
tipo cartucho



ISO 9001



DKEV



UL LISTED



GS



ETL LISTED



CE