



Bomba Vertical Multietapa

LVR5-16

Residencial, comercial e industrial

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP
LVR5-16	5.5	220 I 3F	13.63

Caudal Max Lts/m	Altura Max m	Caudal OPT Lts/m	Altura OPT m
167	151	113	120

SUCC / DESC Pulg
ROSCA HEMBRA 1 1/4 x 1 1/4

Presurización

Nivel residencial y sistemas hidroneumáticos para casas grandes y edificios pequeños

Plantas de tratamiento

Pequeños y medianos sistemas de ultrafiltración de agua y Osmosis inversa.

Ideales para proyectos que necesitan presiones de **130 - 180** PSI y un mayor caudal. Aplicaciones como sistemas de riego, circulación de agua de refrigeración, sistemas auxiliares, Industria alimenticia, alimentación de calderas, sistemas contra incendio.

Temperatura del líquido -20°C ~ + 120°C, **Valor de pH del líquido** 4 - 10, **Temperatura ambiente máx.** +40°C, Motor de alta eficiencia, devanado 100% de cobre, **Clase de protección** IP55, componentes hidráulicos de acero inoxidable.



Maneja sello mecanico tipo cartucho

