



## Bomba Vertical Multietapa

# LVR3-25

Residencial, comercial e industrial

MODELO	POTENCIA HP	VOLTAJE V	CONSUMO AMP
LVR3-25	5.5	220 y 440 3F	13.63 / 6.82

Caudal Max Lts/m	Altura Max m	Caudal OPT Lts/m	Altura OPT m
90	229	60	178

Brida		
Diámetro Externo	DIN	Interno mm
115mm	DN25	35

### Presurización

Nivel residencial y sistemas hidroneumáticos para casas grandes y edificios medianamente altos.

### Plantas de tratamiento

Pequeños y medianos sistemas de filtración de agua y Osmosis inversa.

Ideales para proyectos que necesitan presiones de **220 - 270 PSI** y un caudal moderado. Aplicaciones como sistemas de riego, piscinas, circulación de agua de refrigeración, sistemas auxiliares, Industria alimenticia, alimentación de calderas.

**Temperatura del líquido** -20°C ~ + 120°C, **Valor de pH del líquido** 4 - 10, **Temperatura ambiente máx.** +40°C, Motor de alta eficiencia, devanado 100% de cobre, **Clase de protección** IP55, componentes hidráulicos de acero inoxidable.



Maneja sello mecanico  
tipo cartucho



ISO 9001

