



TANQUES C2LITE CAD™





globalwater
solutions

CONSTA DE TANQUES DE POCO PESO Y ALTA CALIDAD
CON PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 8,6 BAR.

LA AUSENCIA DE ELEMENTOS CORROSIVOS HACE QUE
LA SERIE DE TANQUES C2LITE CAD™ RESULTE ADECUADA
PARA ENTORNOS EXIGENTES, ADEMÁS DE SER PERFECTA
PARA ZONAS DE COSTA, MARINAS Y DEMÁS LUGARES EN
LOS QUE NO PUEDEN UTILIZARSE TANQUES DE METAL.

LOS TANQUES C2-LITE CAD™ SON
FÁCILES DE INSTALAR, RESISTENTES
AL AGUA Y DISEÑADOS PARA SOPORTAR
LAS CONDICIONES AMBIENTALES MÁS
EXTREMAS.

**CONTAMOS CON TODAS LAS MEDIDAS
DISPONIBLES EN NUESTRO INVENTARIO.**

15GAL-120GAL



VETAL
CASA DE MARCAS

CARACTERÍSTICAS

- TECNOLOGÍA DE DIAFRAGMA CAD-2 PATENTADA
- CONSTRUCCIÓN ÚNICA DEL CUERPO EN TRES PIEZAS
- CONEXIÓN DE PLÁSTICO REFORZADA
- BASE DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO COMPACTO
- VÁLVULA DE AIRE DE BRONCE SELLADA MEDIANTE JUNTA TÓRICA
- DISEÑO EXCLUSIVO LIBRE DE CONDENSACIÓN
- EXHAUSTIVAS PRUEBAS
- NO REQUIERE MANTENIMIENTO

Domo de inyección moldada.

Tela de fibra de vidrio en rollo de gran duración sellada con resina epoxi.

Diseño patentado de diafragma de acción controlada CAD-2

Proceso de soldadura por fricción de alta tecnología.

Conexión de plástico reforzada.

Base compacta.

